

Verrière porte coulissante



Caractéristiques :

- Verrières d'atelier d'intérieur en acier standard ou sur mesure
- Livrées prêtes à assembler
- Structure en Acier en T et cornière de 30mm de large et 4mm d'épaisseur, parclozes de 12x12mm fixées par attaches rapides (clips) avec angles, joints vitrages KISO 9x3mm, l'ensemble pré-peint noir.
- Vitrages en verre clair feuilleté 33/2
- Pose entre tableau.
- Les matériaux que nous utilisons pour la fabrication de nos verrières d'intérieur d'ateliers sont en acier laminés, il y aura donc une différence d'aspect entre les parties soudées et le reste. (Exemple : soudures aux angles)
- Pose uniquement à l'intérieur, pas d'isolation thermique, phonique et d'air.

Options :

- Porte coulissante ou battante à soubassement avec ou sans imposte en partie haute.
- Thermolaquées, en couleurs RAL satinées ou sablées
- Traverse haute.
- Soubassement en tôle plane de 2mm d'épaisseur.
- Plat de finition : vous pouvez mettre un plat de finition sur un côté qui n'est pas contre une cloison (masquage des perçages), à fixer avec du mastic acrylique.
- Nez de cloison en U de 72 mm de longueur de 1,00 ou 2,00m, perçages et coupes à onglet à réaliser par vos soins lors de la pose.



776 Avenue des Frères Lumière - ZA La Prade - 81580 SOUAL
Tél. 05 63 75 52 65 - Fax 05 63 75 42 95
E-mail : ser-pug@orange.fr - www.serpug.fr

