

Porte verrière battante TYPE H



Caractéristiques :

- Verrières d'atelier d'intérieur en acier sur mesure
- Structure acier, montée, soudée, meulée en Té et cornière de 30 mm de large
- Avec parclose 12x12 fixées par clips, angles, joint vitrages KISO noir 9x3 à monter soi-même.
- Pose en tunnel.
- Vue de l'extérieur, parclose côté intérieur.
- Dimension hors tout Hauteur x Largeur avec Imposte
- Une porte à un battant en tube à ailette avec imposte fixe avec 9 + 2 Vitrages feuilletés clair 33/2.
- Sens d'ouverture en Poussant / Tirant Droite ou Gauche (vue de l'extérieur)
- Deux montants tube rectangulaire 30x20x2 avec trois paumelles soudées à bagues laiton.
- Serrure a rouleau (Sans condamnation), avec poignées à tirage.
- Pose uniquement à l'intérieur, pas d'isolation thermique, phonique et d'air.
- Livré avec une couche de peinture d'apprêt noire.

Options :

- Thermolaquées, en couleurs RAL satinées ou sablées
- Hauteur de l'ouvrant maxi 2.200
- Vitrage opale



776 Avenue des Frères Lumière - ZA La Prade - 81580 SOUAL
Tél. 05 63 75 52 65

E-mail : devis@serpug.fr - www.serpug.fr



serpug.fr